

Videovigilancia | Control de Acceso | Intrusión e Incendio

¡Administre, Configure y Almacene en la Nube!

HIKVISION con Hik-ProConnect



HIKVISION Hik-ProConnect

VER PÁG. 4



AccessPRO

Torniquete de Acero Inoxidable
para un Acceso Seguro



HIKVISION Hik-Connect Hik-ProConnect

Terminó la Espera
¡Ya Disponible!

La Nueva generación de panel de alarma AXPRO con mayor cobertura inalámbrica y nueva línea de accesorios.

VER PÁG. 15

VER PÁG. 19

IMPORTACIONES FABIOLA DE CANCUN, S.A. DE C.V.

Av. Lopez Portillo SM66, Mza3, Lotes 27 y 28, Cancun, Quintana Roo, Mex. C.P. 77510

Telefonos (998)8873848, (998)8875514, (998)8875947

Correo Electronico ventas@marketingfabiola.com o ventas@importacionesfabiola.com

Control de Acceso

Lectores UPASS

Lector UPASS ACCESS (2 m de Alcance)

UHF/ 900 MHz

- Compatible con tarjetas EPC Gen2.
- Manos libres en identificación de personas.
- Opera con tarjeta o tags pasivos de UHF.
- LED y beep indicador.
- Salida Wiegand (26 bits).
- Dimensiones: 40 X 150 X 50 mm.
- Peso: 500 g.

US\$ 699.00
9206663

Lector UPASS REACH (Alcance 4 m) UHF/ 900 MHz

- Detección automática del vehículo.
- Rango de lectura de hasta 4 m.
- Utiliza tarjetas pasivas de UHF EPC Gen2).
- Rango de lectura ajustable.
- Interfaz de comunicación: Wiegand, RS232 y RS422.
- Dimensiones: 200 x 220 x 45 mm.
- Peso de 750 g.

US\$ 1,931.00
9945466



9206663



9945466



Lector Especializado de Placas Vehiculares (ANPR), 4 m de Alcance

- Lectura automática de matrículas.
- Todo en un sistema, analizador de la cámara, iluminador de infrarrojos.
- Lista blanca y lista negra de matrículas.
- Países de todo el mundo disponibles.
- Rango de acción de 4 m.
- Salida de relevalor.



US\$ 7,200.00
9986138



Módulo de Interfaz Wiegand (WIM)

- Permite una fácil conversión de ANPR acceso, el lector de matrículas para el control de acceso de vehículos a un formato Wiegand requerido.
- Convierte una placa de matrícula de un evento Wiegand.
- Convierte una señal RS-485 a Wiegand.
- Contiene una lista de coincidencias para unir placas de matrícula a una salida Wiegand lector de tarjetas.



US\$ 1,099.00
9958789



Lector Transit Ultimate

- Identificación simultánea de vehículo y conductor.
- Rango de lectura de hasta 10 m (33 pies).
- Velocidad del objeto hasta 200 km / h (125 mph) en distancia apropiada.
- Autenticación de etiquetas basada en encriptación AES.
- Rango de lectura ajustable.
- Variedad de interfaces de comunicación integradas.
- Diseño industrial robusto.
- Compatible con OSDP v2.



US\$ 4,290.00
9215689

Lectores y Tarjetas HID®, Innovación y Movilidad



Lector Standalone EntryProx™

- Lector de proximidad independiente de 1 puerta.
- Referencia HID: 4045CGNUO.
- 1,000 usuarios.
- Relevalor tipo C soporta hasta 30 Vcd a 1 A.
- Relevalor auxiliar Tipo C.
- Entradas de monitor: Posición de puerta N.O.
- Petición de salida REX: N.O.
- LED bicolor (rojo /verde).



US\$ 290.00
ENTRYPRO

Tarjetas de Configuración de Lectores BLE



US\$ 4.09
SEOS8KC
Tarjeta segura no clonable.
8KB/ 26 bits.



Tarjeta preprogramada Código de sitio 8

US\$ 4.09
SEOS8K26
Tarjeta segura no clonable.
8KB/ 26 bits. Preprogramada.

Receptor Inalámbrico Universal, Mando a Distancia



- Sólo compatible con llavero inalámbrico ACCESSR20.
- Tiempo de respuesta: 1 seg.
- 30 m (línea de vista).
- Temperatura de operación: -10 a 50 °C.
- 2 salidas de relevalor COM/NO.
- Soporta hasta 1,600 controles.
- Voltaje de operación: 110 Vca.



US\$ 114.00
ACCESSPRO220



Barrera Vehicular Derecha/ Izquierda

- Soporta brazo de hasta 4 m.
- Barrera derecha e izquierda.
- Voltaje de operación 127 Vca.
- Consumo 120 W.
- Hasta 2400 ciclos diarios.
- Tiempo de apertura 3 seg.



US\$ 489.00
XBF-4M-R
XBF-4M-L



Barrera Vehicular Derecha/ Izquierda

- Soporta brazo telescópico de hasta 6 m.
- Barrera derecha e izquierda.
- Tiempo de apertura 6 segundos.
- Voltaje de operación 127 Vca.
- Consumo 120 W.
- Hasta 2400 ciclos diarios.



US\$ 489.00
XBS-6M-R
XBS-6M-L

www.marketingabiola.com



Motor para Puertas de Garage

- Motor de 1/2 HP de fuerza.
- Rieles disponibles tipo T y tipo C.
- Voltaje de operación: 127 Vca.
- Compatible con cualquier fotocelda (COM, NC).
- Salida de voltaje de 24 Vcd.



US\$ 187.95
ACCESSFORCE



Motor para Puertas de Garage

- Motor de 1/2 HP.
- Compatible con rieles tipo "T" o "C", de banda o cadena.
- Voltaje de operación: 127 Vca.
- Compatible con rieles de puertas ya existentes.
- Hasta 50 controles inalámbricos.



US\$ 199.50
FS1000SPEED

Los importes publicados son en Dolares Americanos y son mas 16% de IVA

Los precios cuentan con descuento adicional Llamenos y Cotize.



20% Descuento Adicional

Licencia para Software de Tiempo y Asistencia, Compatible con Sistemas de Nómina

- 500 empleados.
- 1 reloj checador (no incluido).
- 1 estación (PC).
- Compatible con sistemas de nómina (ASPEL NOI, NOMIPAQ/ iNOMINAS).
- Reportes precisos: entrada, salida a comer, entrada de comida, salida.
- Firma de conformidad de los empleados en cada reporte.
- Posibilidad de visualizar empleados que llegaron, no han llegado, no llegaron.
- Licencia vitalicia (un solo pago).

TITANIUMCERO · us\$ 391.50

AccessPRO®

Face Station F2, Lector Facial, Notificación por Temperatura



SUPREMA
AUTHORIZED PARTNER

- **Notificación por temperatura.**
- Compatible con SEOS y BioStar2.
- RFID (125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE®).
- Memoria de 16 GB Flash + 2 GB RAM.
- LCD de 7" IPS color LCD.
- LCD resolución de 800 x 1280p.
- Sonido de 16 bits.
- Temperatura operación de -20 a 50 °C.
- Dimensiones: 119.8 x 223 x 23.5 mm.
- Protección IP65

us\$ 3,200.00
FSF2ABTCM10LA

Face Station F2, Lector Facial RFID



SUPREMA
AUTHORIZED PARTNER

- Compatible con SEOS y BioStar2.
- RFID (125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE®).
- Memoria de 16 GB Flash + 2 GB RAM.
- LCD de 7" IPS color LCD.
- LCD resolución de 800 x 1280p.
- Sonido de 16 bits.
- Temperatura operación de -20 a 50 °C.
- Dimensiones: 119.8 x 223 x 23.5 mm.
- Protección IP65

us\$ 1,856.00
FSF2AB



Controlador de 4 Puertas. Biometría Integrada

- Capacidad
- Huellas: 3,000.
 - Tarjetas: 30,000.
 - Eventos: 100,000.
 - 4 salidas de relevador para chapas (NC/NO/COM).
 - 4 salidas de relevador auxiliares NC/NO/COM.
 - 4 entradas auxiliares.
 - Botón de salida y sensor magnético por puerta.
 - Alimentación: 12 Vcd/ 220 mA.

ZKTECO

us\$ 363.00
INBI0460L

Lector de Huella con Teclado para Control de Asistencia



ZKTECO

- Memoria: huellas 500/ eventos 50,000.
- Comunicación: USB (reportes en excel).
- Alimentación: 5 Vcd, 800 mA (incluida).
- Temperatura: 0 a 45 °C.

us\$ 70.00
TE10

Lector de Huella con Teclado para Control de Asistencia



ZKTECO

- Capacidad de huellas: 1,000.
- Algoritmo: ZKFinger VX10.0.
- Capacidad de Eventos: 50,000.
- Pantalla TFT de 2.8".
- Comunicación: Wi-Fi, USB-Host.

us\$ 109.00
WL10

Panel de Acceso Web Server



No Requiere Software

Controlador de Acceso Web

- 5,000 usuarios (huellas o tarjetas).
- Hasta 25 puertas sin licencia.
- Compatible con aplicación móvil.
- Compatible con FR1500WPA.
- Memoria para 10,000 eventos.
- Programación mediante un explorador de internet.

us\$ 519.00 · ATLAS460B para 4 puertas

us\$ 406.00 · ATLAS260B para 2 puertas



Lector Ultramoderno de Huella con Protección IP65

US\$ 941.50
BS20EPW

Lector de Huella Wi-Fi con Teclado Touch

US\$ 1,269.00
BSA2-OEPW

Lector de Huella BioStation 2

US\$ 1,109.00
BS20IPW



BS20EPW

BS20IPW

BSA2-OEPW



Lector Facial, Notificación por Temperatura Alta, Bluetooth® MultiClass SE Dual RFID

- Pantalla LCD Touch a color de 4".
- Usuarios máximos: 1:1 (30,000)/ 1:N (3,000).
- Usuarios plantillas: 1:1 (900,000)/ 1:N (90,000).
- Salida/ entrada Wiegand: 1.
- Opción RF: 125 kHz EM, HID Prox. y 13.56 MHz, MIFARE®, MIFARE® Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE, SEOS.

US\$ 1,680.00
FS2AWBTCM10LA



Lector Facial, Bluetooth® MultiClass SE Dual RFID Compatible con BioStar2

- Pantalla LCD Touch a color de 4".
- Usuarios máximos: 1:N (30,000)/ 1:1 (3,000).
- Usuarios plantillas: 1:N (900,000)/ 1:1 (90,000).
- Salida/ entrada Wiegand: 1.
- Relevador: COM, NO/NC.
- Alimentación: 24 Vcd/ 2.5 A (no incluida).

US\$ 1,230.00
FS2-AWB



Lector de Huellas y Tajetas



- Lector 125 kHz, 13.56 MHz, MIFARE®, DESFIRE, HID Prox.
- Plantillas (huellas) (1:1): 1,000,000.
- Plantillas (huellas) (1:N): 200,000.
- Para exterior IP67, IK09.
- Alimentación: 12 Vcd, 1A y PoE (fuente no incluida).

US\$ 753.00
BEW2-OAP

Lector de Huella Multiformato Antivandálico



- Detección de dedo vivo.
- Comunicación: TCP/IP.
- Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2.
- Wiegand: entrada y salida (seleccionable).
- Grado de protección: IP67/ IK09.
- Usuarios: (1:1) 500,000/ (1:N) 100,000.
- Alimentación: 12 Vcd, 1A y PoE (fuente no incluida).
- Dimensiones: 50 x 172 x 43.5 mm.

US\$ 599.00
BEW2-ODP

Lector de Huella Esclavo, Compatible con Lectores Suprema



- LED: multicolor.
- Sonido: buzzer multitono.
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH y WEEE.
- Temperatura de operación: -20 a 50 °C.
- Funcionamiento en humedad: 0 a 80 %, sin condensación.
- Dimensiones: 164 x 50 x 37.5 mm.
- Alimentación: 12 Vcd (fuente no incluida).
- Peso: 158 g.

US\$ 405.00
BER2-OD

Xpass Lector de Tarjetas RFID, IP65, PoE



- Comunicación: TCP/IP.
- Interfaz RS-485.
- Salida de relevador.
- Wiegand: entrada y salida (seleccionable).
- Usuarios:
 - Usuarios (1:1) 40,000.
 - Usuarios (1:N) 40,000.
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS.

US\$ 264.00
XPMP0EV2

¡No Más Cables!

Transmisor Inalámbrico, Wiegand, Atraviesa 2 km de Cualquier Construcción

- Funciona con cualquier protocolo Wiegand.
- 1 entrada Wiegand.
- 2 salidas de relé (húmedas o secas).
- Solicitud de salida de entrada (REX).
- Entrada de monitor de puerta (DPS).
- Entrada de respaldo de batería con cargador de batería y función UPS.
- Indicadores de intensidad de señal, transmisión y recepción.

US\$ 672.00
DS004BRIDGE (TX / RX Wiegand)

US\$ 639.00
DS006RELAY (TX / RX Relevador)



www.marketingfabiola.com

Los importes publicados son en Dolares Americanos y son mas 16% de IVA

Los precios cuentan con descuento adicional Llamemos y Cotize.

Motores de Garaje, Corredizos y Barreras Vehiculares



FAAC

Kit de Barrera FAAC 620 RPD con Pluma Rectangular, Sin Iluminación

- Barrera de uso continuo.
- FAAC 620 versión RPD.
- Barrera de tecnología hidráulica.
- Sentido configurable en sitio.
- Hasta 2 millones de ciclos antes de una falla severa.
- Soporta brazo de hasta 3.8 m.
- Tiempo de apertura 3 seg.
- Equipo de uso residencial, comercial e industrial.

US\$ **2,299.00**
FAAC-620-R



Kit de Barrera XB Izquierda, Naranja, 3 m, Incluye Accesorios de Instalación

- Incluye sensor de masa, transformador, lazo, ancla, fotoceldas y 2 controles inalámbricos.

US\$ **939.00** · KITXBFLN *Izquierda*

US\$ **939.00** · KITXBFRN *Derecha*

INDUSTRIAL
by AccessPRO

Motor para Puertas Corredizas



- Módulo de piñón # 4 para el uso de cremallera.
- Automatización con motor de 24 V.
- Longitud máxima de la hoja de 18 m.
- Peso máximo de la hoja 600 kg.
- Incluye tarjeta electrónica con display.
- Decodificación de radio incorporada.
- Detección de obstáculos para puertas.
- Corriente máxima de consumo 11 A.

US\$ **366.50**
XBSIZ1200

CAME 

Kit de Barrera Vehicular para Automatización de Accesos de hasta 6 m



- 1 barrera vehicular CAME 001-G2180Z.
- 1 brazo de aluminio de 6 m de longitud 001-G06000.
- 2 muelles equilibrados color verde 001-G04060.
- 1 paquete de bandas reflectantes 001-G02809.

- Incluye brazo de 6 m.
- Uso semi-intensivo.
- Velocidad de maniobra regulable.

US\$ **3,300.00**
KT-GARD-6-S

CAME 

Kit de Barrera Vehicular CAME G3750



- Gabinete color naranja o blanco sin iluminación.
- Barrera izquierda o derecha configurable.
- Barrera totalmente fabricada y ensamblada en CAME® Italia.
- Incluye mástil genérico de hasta 4 m CAME® hecho en México.

US\$ **902.00** KT-G3750N *Color naranja*

US\$ **902.00** KT-G3750W *Color blanco*

CAME 

www.marketingfabiola.com

Torniquete Industrial Motorizado de Acero Inoxidable

- Dimensiones: 480 x 280 x 960 mm.
- Material: 1.0 mm 304 SUS Hairline #400.
- Ancho del pasaje: 550 mm.
- Flujo de personas: 30 - 35 personas por minuto.
- Tiempo de operación: 0.2 seg.
- Voltaje de entrada: 100-240 V, 50/ 60 Hz.

US\$ 1,112.50 · AP1000HDM

AccessPRO®



ROTOR
MOTORIZADO



Torniquete Sencillo, Cuerpo Completo, 100% Acero Inoxidable, Alto Tráfico

- 4 ejes de seguridad.
- Ángulo de rotación de 90°.
- Función de apertura automática en caso de emergencia.
- Robusto diseño exclusivo.
- Velocidad de paso de 25 personas por minuto.

INDUSTRIAL
by AccessPRO

US\$ 8,892.00
XT-100



Torniquete Sencillo, Cuerpo Completo, Eje Central con Pintura Gris

- Interior/ exterior (incluye techo).
- Acabado 100% en pintura color gris.
- 4 ejes para seguridad.
- Ángulo de rotación: 90°.
- Control por contacto seco o pulso mayor a 100 mS.
- Dos direcciones (configurable).
- Velocidad de paso de 25 personas por minuto.
- Alimentación: 110 Vca, consume 6.5 A.
- Dimensiones: 1.5 x 1.27 x 2.2 m.

INDUSTRIAL
by AccessPRO

US\$ 5,353.00
XT-100-C



Torniquete Doble, Cuerpo Completo, 100% Acero Inoxidable, Alto Tráfico

- Robusto diseño exclusivo.
- Interior/ exterior (incluye techo).
- 4 ejes para seguridad.
- Ángulo de rotación: 90°.
- Fabricado totalmente en acero inoxidable.
- Velocidad de paso de 30 personas por minuto.

INDUSTRIAL
by AccessPRO

US\$ 12,994.00
XT-200



Torniquete Doble, 100% Acero con Pintura Gris y Eje Central de Acero Inoxidable

- Interior/exterior (incluye techo).
- 4 ejes para seguridad.
- Ángulo de rotación: 90°.
- Control por contacto seco o pulso mayor a 100 mS.
- Bidireccional (configurable).
- Velocidad de paso de 30 personas por minuto.
- Apertura automática en caso de emergencia.
- Velocidad de paso en caso de emergencia de 50 personas por minuto.
- Alimentación: 110 Vca, consume 12.5 A.
- Dimensiones: 2.31 x 1.46 x 2.2 m.
- Peso: 540 kg.

INDUSTRIAL
by AccessPRO

US\$ 14,482.00
XT-200-CS



Torniquete Bidireccional en Acero Inoxidable

- Dimensiones: 480 x 280 x 960 mm.
- Material: 1.0 mm 304 SUS Hairline #400.
- Ancho del pasaje: 550 mm.
- Flujo de personas: 30-35 personas por minuto.
- Tiempo de operación: 0.2 seg.
- Voltaje de entrada: 100-240 V, 50/ 60 HZ.
- Voltaje de operación: 24 V.

AccessPRO®

US\$ 1,899.00
AP-2002-HD



Torniquete Sencillo en Acero Inoxidable

- Dimensiones: 480 x 280 x 960 mm.
- Material: 1.0 mm 304 SUS Hairline #400.
- Ancho del pasaje: 550 mm.
- Flujo de personas: 30-35 personas por minuto.
- Tiempo de operación: 0.2 seg.
- Voltaje de entrada: 100 a 240 V, 50/ 60 Hz.
- Voltaje de operación: 24 V.

AccessPRO®

US\$ 1,399.00
AP-2000-HD



AccessPRO®

Detector de Metales para Uso en Interior o Exterior, Programación con Control Remoto

- Sensor infrarrojo para evitar falsas alarmas.
- Bases para montaje en piso.
- Fácil y rápida instalación.
- Alimentación a 110 Vca.

Modelo - Precio	Descripción
APMESC6 - US\$ 640.50	Detector de metales de 6 zonas, uso en interior
APMESC18 - US\$ 999.00	Detector de metales de 18 zonas, uso en interior
APME-SC18-EXT - US\$ 1,699.99	Detector de metales de 18 zonas, 100% exterior



Modelo
APME-POR - us\$ 40.00

Detector de metales portátil para objetos pequeños.



Monitor 7" Color Blanco, Alta Definición, Ranura Micro SD para Grabación

- Alta definición 1080p (AHD Full HD).
- Pantalla LCD a color de 7".
- Full touch pantalla capacitiva.
- Función de intercomunicador.
- Soporta 2 frentes de calle o 1 frente de calle y 1 cámara de videovigilancia.
- Álbum digital.
- Graba audio y video.
- Soporta tarjeta micro SD clase 10 desde 8 a 128 GB (tarjeta no incluida).
- Alimentación: 110 Vca.

US\$ 179.00
KCV544SDMMW Color blanco

US\$ 179.00
KCV544SDMMB Color negro

KOCOM®



Videoportero a Color de 7" (Monitor y Frente de Calle)

- Monitor 7" a color.
- Resistente frente de calle metálico.
- Acepta 2 monitores adicionales KCVS701M.
- Soporta 2 frentes de calle metálicos o 1 frente de calle metálico y 1 cámara de CCTV y conexión de hasta 3 monitores.
- Montaje para superficie.
- Cámara a color con lente de 3.6 mm tipo pinhole.
- Iluminación mínima de 0.1 lux con luz blanca para visión nocturna.
- Monitoreo de cámaras 1 y 2 de 1 a 3 minutos.

US\$ 137.00
KCV-S701EB

SYSCOM®
by KOCOM



Kit de Audioportero con Auricular Manos Libres y Frente de Calle Nuevo Diseño

- Llamada desde frente de calle a estaciones interiores.
- Apertura de cerradura desde el frente de calle.
- Conexión con cerraduras de CA o de CD.
- Cambio de intensidad del LED para verificar el estatus del equipo.
- Capacidad de expansión hasta 4 unidades de interior.

US\$ 65.00
KDPQ81K

SYSCOM®
by KOCOM



Sistema de Intercomunicador Manos Libres

- Conversación perfecta.
- Led indicador para llamado en línea.
- 2 cables polarizados.
- Alimentación de 6 Vcd con 4 baterías AA de 1.5 V (no incluidas).

US\$ 23.00 KIC-301 Para 1 extensión US\$ 33.50 KIC-308 Para 8 extensiones

US\$ 27.00 KIC-304 Para 4 extensiones US\$ 14.50 KIC-300S Extensión compatible

SYSCOM®
by KOCOM



Sistema Multiapartamento Touch

- Teclado Touch.
- Hasta 450 apartamentos.
- 300 m de cableado máximo (utilizar calibre 18).
- Instalación de 4 hilos tipo BUS.
- Conversación de audio y video con visitante.
- Apertura de puerta desde el apartamento.
- Luz blanca para visión nocturna.

US\$ 407.00
KLP-C420R

KOCOM®



Frente de Calle Multipartamentos, Sólo Audio

- Compatible solo con los auriculares modelos KDP603 o KIP603 (no combinables).
- Soporta 255 auriculares.
- Distancia máxima de 300 m desde el frente de calle hasta el último apartamento.
- Conversación de audio con el visitante.
- Liberación de puerta desde el auricular.
- Liberación de puerta con código desde el frente de calle.

US\$ 243.00 · KLPD410

US\$ 42.00 · KDP603
Auricular

KOCOM®

www.marketingfabiola.com

Software de Acceso AxTraxNG™



Administración de Visitantes



Control de Elevadores



Estacionamientos

La plataforma más completa de control de acceso con AxTraxNG™

- Administración de visitantes.
- Administración de video (compatible con HIKVISION™).
- Control de elevadores.
- Credencialización.
- Mapas.
- Envío de e-mail de eventos y reporte.

Descargue de forma gratuita el software AxTraxNG™.



- Software AxTraxNG™ (nivel 0) en español/ inglés.
- Requiere Windows® 7, 8.1 o 10 (sólo versión profesional).
- Base de datos en SQL Server.
- Funciona como cliente/servidor.
- Capacidad de administrar hasta 1,023 paneles (con licencias*).
- Soporta hasta 256 lectores (gratuito).
- Monitoreo en tiempo real.
- Capacidad de incorporar fotografías.
- Reportes amigables por usuario y por departamento.

GRATUITO AxTraxNG



Lector Biométrico

- Terminal de huella de la más alta calidad
- Aplicación en interiores.
- 7,000 plantillas de huellas.
- Habilita alta seguridad por su doble factor de autenticidad (Huellas + tarjeta).
- Compatible AxTraxNG™.

US\$ 148.00

AY-B8550 · Lector *mifare* 13.56 Mhz

US\$ 116.00

AY-B8520 · Lector de proximidad 125 KHz (tipo EM)



Kit de Control de Rondas para Vigilantes

- 1 CD con software GS-01.1
- Cable de datos USB-Serial MD24U.
- 1 fuente de alimentación.
- 1 base GC-02.
- 1 funda para cinturón GA-06.
- 12 fichas GA-01B.
- 1 lector GC-01.
- 1 cartera de fichas para 10 eventos GA-02.

US\$ 657.00

GCK-01



Lector CSN Smart Multiformatos con Bluetooth

- Rango de lectura 3 cm.
- Salida OSDP o Wiegand (seleccionable).
- Salida Wiegand 26 bits.
- Requiere 5 cables calibre 22 (120 m máx.).
- Alimentación 12 Vcd, 120 mA.
- Dimensiones 144.9 × 42.9 × 22.1 mm.
- Peso 126 g.

US\$ 79.90

AYH6255BT



Lector Biométrico USB de Escritorio, de Enrolamiento

- Lector para registro y/o enrolamiento de huellas digitales.
- Comunicación: USB.
- Sensor de huella óptico.
- SDK disponible para desarrollo de software.
- 5 Vcd por USB.

US\$ 140.00

DRB9000



Teclado Autónomo para 500 Usuarios

- 500 usuarios.
- Totalmente Standalone (autónomo).
- Con luz posterior en los botones.
- 3 modos de operación (BYPASS, NORMAL, SECURED).
- 3 modos de usuario (NORMAL, SECURE, MASTER).
- 2 salidas (cerradura y aux.).
- 2 entradas (REX y door, monitor).
- Operación PIN.
- Detección óptica de intrusión (tamper).

US\$ 62.50

ACF43



Kit de Impresora de Tarjetas PVC

- Incluye:**
- Ahora incluye 2 cintas Full Color YMCKO 659366.
 - Un paquete de 100 tarjetas DIC10293-100 (PVC sin chip).
 - Un kit de limpieza 659008 (el que incluye es sólo para un servicio).
 - Software SMARTDESIGN (compatible en windows).

US\$ 2,521.00
SMART51DK



Kit de Impresora de Tarjetas PVC SMART51

- Incluye:**
- Ahora incluye 2 cintas Full Color YMCKO 659366.
 - Un paquete de 100 tarjetas (PVC sin chip) DIC10293-100.
 - Un kit de limpieza 659008 (el que incluye es sólo para un servicio).
 - Software SMARTDESIGN (compatible en windows).

US\$ 4,229.90
SMART51L



Cerraduras Digitales y Accesorios para Puertas

Chapa Magnética Sensor de Bloqueo



AccessPRO

- Para uso en interior.
- Para puertas dobles.
- Fuerza de 2 x 1,200 libras (600 kg).
- Sensor de bloqueo de placa.
- LED indicador.
- Dim. del imán: 530 x 71 x 40 mm.
- Dim. de la placa: 180 x 38,5 x 11,3 mm.
- Voltaje: 12 Vcd (2 x 600 mA) o 24 Vcd, (2 x 300 mA).
- 1 año de garantía.

US\$ 99.00
MAG1200D

Kit: Chapa Magnética de 600 lb, Montajes y Cierrapuerta




AccessPRO

- MAG600NLED:
- Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lbs).
 - Incluye magneto, placa y tornillería.
- BZL600N:
- Incluye bracket Z y bracket L ajustables.
 - Aluminio reforzado.
- ACCESSDC:
- Ajuste de velocidad de cierre.
 - Ancho de puerta máximo 950 mm.

US\$ 86.00
ACCESSKIT600N

Semáforo de Señalización Rojo, Verde y Amarillo



INDUSTRIAL
by AccessPRO

- Bajo consumo de energía.
- Iluminación de alta eficiencia.
- Ángulo de visión: 30°.
- Material del gabinete: plástico ABS.
- Tiempo de vida mayor a 80,000 horas.
- Herméticamente sellado y resistente al agua.
- Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme.

US\$ 291.00
PRO-LIGHT-LEDT

Semáforo Doble con Indicador Alto y Sigla



INDUSTRIAL
by AccessPRO

- Iluminación de alta eficiencia.
- Tiempo de vida mayor a 80,000 horas.
- Herméticamente sellado y resistente al agua.
- Cumple con CE, GB14887-2007, ITE, EN12368.
- Cuenta con 45 LED de alta potencia para iluminación en rojo y 36 LED para iluminación en verde.
- Intensidad de iluminación: rojo 500 cd y en verde 400 a 560 cd.

US\$ 89.00
PRO-LIGHT-DL



Cerradura Digital Biométrica Autónoma con Doble Cerrojo

- Algoritmo de huella digital Biosure 9.0.
- Seguridad múltiple.
- Doble bloqueo, automático y manual.
- Antialarma y antidaños.
- Aviso de batería baja.
- Bloqueo.
- Modo de paso opcional.
- Opción de llave mecánica.

citylocks US\$ 350.00
77310



Cerradura Digital Biométrica Autónoma con Doble Cerrojo

- Seguridad múltiple.
- Doble bloqueo, automático y manual.
- Antialarma y antidaños.
- Aviso de batería baja.
- Bloqueo.
- Modo de paso opcional.
- Opción de llave mecánica.
- Fácil instalación y uso.

citylocks US\$ 119.00
7750



Teclado Autónomo Antivandálico para 500 Usuarios con Lector de Proximidad

- Botones de contacto.
- Totalmente autónomo (standalone).
- 500 usuarios.
- 3 modos de operación (BYPASS, NORMAL, SECURED).
- 3 modos de usuario (NORMAL, SECURE, MASTER).
- 2 salidas (cerradura y aux).
- 2 entradas (REX y Door, Monitor).

ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

US\$ 130.00
ACQ-44

Cerradura Eléctrica Exterior, Incluye Llave



AccessPRO

- Para puerta derecha/ izquierda.
- Pestillo con rodillo.
- Color beige.
- La cerradura tiene doble cerrojo.
- Voltaje de operación de 12 Vcd/Vca, 3 A.
- Dimensiones: 129 x 103 x 38 mm.
- Llave convencional.

US\$ 33.00
ACCESSRIMB
ACCESSRIML

Cerradura con Botón para Exterior, Incluye Llave



AccessPRO

- Cerradura con botón de salida.
- Para puerta derecha/ izquierda.
- Pestillo con rodillo.
- Color beige.
- La cerradura tiene doble cerrojo.
- Voltaje de operación de 12 Vcd/Vca, 3 A.
- Dimensiones: 129 x 103 x 38 mm.
- Llave convencional.

US\$ 35.00
ACCESSRIMB
ACCESSRIMBL

Cerradura Autónoma con Teclado Táctil



ZKTeco

- Material: aleación de zinc.
- Métodos de verificación: huella digital, tarjetas, contraseña, app y llave.
- Capacidad de usuarios: 100.
- Fuente de alimentación: 4 baterías AA.
- Estándar de la cerradura: cerrojo americano.
- Dimensiones: 77 x 199 x 43 mm.

US\$ 348.00
AL40B

Cerradura YDF40 de Huella y Pin con Apertura a Través de Smartphone



Yale

- Bluetooth para comunicación con smartphone.
- Lector biométrico: registra hasta 20 huellas.
- Menú asistido por voz.
- Registra hasta 30 códigos.
- Bloqueo con 3 intentos (5 min).
- Indicador de batería baja.

US\$ 565.00
89187



AccessPRO

Cerradura de Perno de Montaje Superficial, Fácil Instalación

- Fuerza de sujeción 1,000 kg.
- Sensor de estado de puerta NC/COM.
- Cuenta con sensor de puerta.
- Timer ajustable por jumpers.
- Abierta en caso de falla.
- Alimentación 12 Vcd.
- Consumo de corriente 900 mA. En standby 160 mA.
- Tamaño del perno 17 mm.
- Dimensiones: 185 x 25,7 x 37 (mm).

US\$ 74.00
PROEB500S



AccessPRO

Cerradura Eléctrica de Perno Deslizable

- Cerrada en caso de falla: se abre cuando es energizada.
- Perno deslizable.
- Con opción de llave para apertura manual en caso de emergencia.
- Voltaje de alimentación: 12 Vcd.
- Consumo de corriente: 1,200 mA en operación, 200 mA en reposo.
- Incluye LED.

US\$ 135.00
PROEB-600CK

www.marketingfabiola.com